



BORIS[®]

LÍNEA TRADICIONAL

3161

FICHA TÉCNICA

Artículo puntera de acero	3161
Artículo puntera plástica	3151
Capellada	100% Cuero Vacuno (Box) Espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro
Caña	100% Cuero Vacuno (Box) Espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro
Puntera	3161 Puntera de acero Certificada Según IRAM 3643. / 3151 Puntera plástica (no requiere certificación)
Lengüeta	100% Cuero Vacuno Flor y cuero box, Espesor 1,80-2,00 mm. Resistente a la tracción y el desgarro
Forro de Capellada	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015).
Forro de Caña	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos s/3610-2015), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
Plantilla Interior	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla Interior (confort)	Termo conformada ergonómica, Antimicótica espesor 3mm
Planta/Fondo	Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia a hidrocarburos, Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión.
Rigidez dieléctrica	Para trabajar bajo tensiones (hasta 1000V, Comparable a 14 Kilowatts) Según Norma IRAM 3610.2015
Numeración	del 35 al 50
Certificación Opcional	P-Plantilla de acero resistente a la perforación A-Calzado Antiestático
Garantía	6 meses
Colores disponibles en cuero Flor	Negro, Marrón y Blanco.
Colores disponibles en cuero descarne (Box)	Negro, Marrón